

Уайт-спирит безароматический

Характеристика	Метод испытания	Единицы	Hydrosol P 150 EA	Hydrosol P 180 EA
Плотность при 15 °C	ASTM D1298	g/cm ³	0.790	0.810
Цветность Saybolt	ASTM D156		+30	+30
Начало перегонки	EN3405	°C	> 150	> 180
Конец перегонки	EN3405	°C	< 190	< 215
Ароматические углеводороды	UV	wt.-%	< 0.02	< 0.02
Температура вспышки				
Abel/Pensky Pensky/Martens	IP170 EN 22719	°C °C	40	> 63
Показатель преломления при 20°C	ASTM D1218		1.43	1.44
Содержание серы	ASTM D3120	ppm	< 1	< 1

Настоящий документ не является сертификатом качества продукта и не является основой для рекламы.
Настоящие данные базируются на общих знаниях о продукте и его использовании и не являются гарантией свойств продукта для разных применений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne
Solvent Export – Import M.M. Cichońscy Spółka Jawna
09 – 411 Płock, ul. Zglenickiego 44
KRS 0000008507, NIP 774-001-45-11
www.solvent.com.pl

tel. +48 24 366 85 55
tel. +48 24 365 51 74
fax. +48 24 367 66 11
fax. +48 24 367 66 22
e-mail: solvent@solvent.com.pl