

Spezialbenzine

Produkteigenschaften	Methode	Maß- einheiten	SBP 60/95 EA	SBP 80/110 EA
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	g/cm ³	0.685	0.705
Farbe nach Saybolt	ASTM D156		+30	+30
Siedebeginn	ASTM D1078	°C	> 60	> 80
Siedeende	ASTM D1078	°C	< 98	< 113
Gesamt-Aromaten	GC	ppm	< 0.01	< 0.02
Benzol	GC	ppm	< 50	< 50
n-Hexan	GC	Gew.-%	< 4.5	< 4.5
Brechungsindex, 20°C	DIN 51423		1.384	1.394
Gesamtschwefel	DIN 51400 T8	ppm	< 2	< 2

Die Angaben in unseren Technischen Datenblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die hierin enthaltenen Daten dienen nur der Information. Alle Angaben ohne Gewähr.

OFFIZIELL VERTRIEBSPARTNER IN POLEN:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne
Solvent Export – Import M.M. Cichońscy Spółka Jawna
09 – 411 Płock, ul. Zglenickiego 44
KRS 0000008507, NIP 774-001-45-11
www.solvent.com.pl

tel. +48 24 366 85 55
tel. +48 24 365 51 74
fax. +48 24 367 66 11
fax. +48 24 367 66 22
e-mail: solvent@solvent.com.pl