

Date:  
01.09.2017**Solvent naphtha**

Measures	Test Methods	Units	Hydrosol A 170	Hydrosol A 200	Hydrosol A 200 ND
Density at 15 °C	ASTM D1298	g/cm <sup>3</sup>	0.873	0.892	0.882
Colour Saybolt	ASTM D156		+30	> +27	> +28
Colour (visual)					
Distillation					
IBP	ASTM D1078	°C	> 160	> 180	> 180
FBP		°C	< 180	< 215	< 200
Total aromatics	ASTM D 1319 GC	vol.-% wt.-%	> 98	> 98	> 98
Mixed aniline point	DIN ISO 2977	°C	15	16	15
Flash point					
Abel/Pensky	IP 170	°C	> 40		
Pensky/Martens	EN 22719	°C		> 61	> 61
Refractive index, 20°C	ASTM D1218		1.499	1.511	1.505
Total sulphur	ASTM D3120	ppm	< 2	< 2	< 2

Please note that this specification is given for information purposes only.  
No warranties are given.

**OFFICIAL DISTRIBUTOR:**

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne  
Solvent Export – Import M.M. Cichońscy Spółka Jawna  
09 – 411 Płock, ul. Zglenickiego 44  
KRS 0000008507, NIP 774-001-45-11  
[www.solvent.com.pl](http://www.solvent.com.pl)

tel. +48 24 366 85 55  
tel. +48 24 365 51 74  
fax. +48 24 367 66 11  
fax. +48 24 367 66 22  
e-mail: [solvent@solvent.com.pl](mailto:solvent@solvent.com.pl)